



# Terminales Zapatas de Cobre Estañado Rectas y de Empate de dos Barrenos

| Características   | Descripción de Beneficios  |
|---|--|
| Fabricadas de cobre electrolítico de alta conductividad   | Brinda alta conductividad<br>Minimiza la caída de voltaje  |
| Estañada  | Resistente a la corrosión  |
| Zapatas L 2-214, L 2-2516, L 1-214, L 1-2516, L 1/0-238 y L 1/0-2516 tienen característica especial para el orificio del tornillo | Ofrece orificios de 3/4" y 7/8" centrados para aumentar versatilidad. Para otras combinaciones disponibles, por favor contacte a su representante Thomas & Betts |



Cumple estándares

Listada UL y certificada CSA

| Información para Ordenar |                       |                           | Zapatas de Cobre Estañado de dos barrenos |                 |                           |         |      |         |        |           |         |         |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------|------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| CAT. NO.                 | Zapata recta NO. CAT. | Zapata de empate NO. CAT. | Tamaño Cable                              | Tamaño Tornillo | Dados de Instalación      | B       | C    | L       | P      | S         | W       | H       |
|                          | L 6-214               | —                         |   | 1/4             |                           | 1 1/8   | 5/16 | 2 13/16 | 1 1/16 | 5/8       | 7/16    | —       |
|                          | L 6-2516              | —                         | #6  | 5/16            | 7, TE, 24                 | 1 1/8   | 5/16 | 2 11/16 | 1 1/16 | 5/8       | 7/16    | —       |
|                          | L 6 N                 | —                         |   | 1/2             |                           | 1 1/8   | 5/8  | 5       | 3 1/2  | 1 3/4     | 3/4     | —       |
|                          | L 4-214               | —                         |   | 1/4             |                           | 1 1/8   | 5/16 | 2 3/4   | 1 1/16 | 5/8       | 1/2     | —       |
|                          | L 4-2516              | —                         | #4  | 5/16            | 5/16, 8, TP, 29, IC, 1    | 1 1/8   | 5/16 | 2 3/4   | 1 1/16 | 5/8       | 1/2     | —       |
|                          | L 4 N                 | —                         |   | 1/2             |                           | 1 1/8   | 5/8  | 5       | 3 1/2  | 1 3/4     | 3/4     | —       |
|                          | L 2-214               | —                         |   | 1/4             |                           | 1 1/4   | 3/8  | 3 3/8   | 1 1/2  | 5/8       | 5/8     | —       |
|                          | L 2-2516              | —                         | #2  | 5/16            | 3/8, 10, TL-TN, 33, 162   | 1 1/4   | 3/8  | 3 3/8   | 1 1/2  | 3/4 & 7/8 | 5/8     | —       |
|                          | L 2 N                 | —                         |   | 1/2             |                           | 1 1/4   | 5/8  | 4 3/4   | 3      | 1 3/16    | 3/4     | —       |
|                          | L 1-214               | —                         |   | 1/4             |                           | 1 3/8   | 3/8  | 3 3/8   | 1 1/8  | 5/8       | 11/16   | —       |
|                          | L 1-2516              | —                         | #1  | 5/16            | 3/8, 11, TB, 37           | 1 1/2   | 5/16 | 3 3/8   | 1 1/8  | 3/4 & 7/8 | 11/16   | —       |
|                          | L 1 N                 | —                         |   | 1/2             |                           | 1 1/2   | 5/8  | 4 1/2   | 3      | 1 3/4     | 3/4     | —       |
|                          | L 1/0-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 1 1/2   | 3/8  | 3 3/16  | 1 1/8  | 7/8       | 3/4     | —       |
|                          | L 1/0-2516            | —                         | 1/0                                       | 5/16            | 1/2, 12, TQ, 42, 163      | 1 3/8   | 3/8  | 3 3/16  | 1 1/8  | 3/4 & 7/8 | 3/4     | —       |
| YA252LN                  | L 1/0 N               | —                         |   | 1/2             |                           | 1 7/16  | 5/8  | 4 7/8   | 3      | 1 3/4     | 3/4     | —       |
|                          | L 2/0-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 1 1/2   | 5/8  | 5 1/16  | 3      | 1 3/4     | 7/8     | —       |
|                          | L 2/0 N               | SL 2/0 N                  | 2/0                                       | 1/2             | 5/16, 13, TS, 45, 164     | 1 1/2   | 5/8  | 5 1/16  | 3      | 1 3/4     | 7/8     | 1 1/2   |
|                          | L 3/0-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 1 1/2   | 5/8  | 5 1/2   | 3      | 1 3/4     | 1 5/16  | —       |
| YA27N                    | L 3/0 N               | SL 3/0 N                  | 3/0                                       | 1/2             | 5/8, 14, TU, 50, BG       | 1 1/2   | 5/8  | 5 1/2   | 3      | 1 3/4     | 1 5/16  | 1 1/8   |
|                          | L 4/0-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 1 1/2   | 5/8  | 5 3/16  | 3      | 1 3/4     | 1 1/16  | —       |
| YA282N                   | L 4/0 N               | SL 4/0 N                  | 4/0                                       | 1/2             | 3/8-1, 15, TW-TY, 54, 243 | 1 1/2   | 5/8  | 5 3/16  | 3      | 1 3/4     | 1 1/16  | 1 1/16  |
| YA292N                   | L 250-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 1 11/16 | 5/8  | 5 3/16  | 3      | 1 3/4     | 1 1/8   | —       |
|                          | L 250 N               | SL 250 N                  | 250                                       | 1/2             | 11/16, 16, TR, 60, 116    | 1 11/16 | 5/8  | 5 7/16  | 3      | 1 3/4     | 1 1/8   | 1 11/16 |
|                          | L 300-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 2       | 5/8  | 5 3/4   | 3      | 1 3/4     | 1 1/4   | —       |
|                          | L 300 N               | SL 300 N                  | 300                                       | 1/2             | 781, 17, TV, 66, 116      | 2       | 5/8  | 5 3/4   | 3      | 1 3/4     | 1 1/4   | 1 3/4   |
|                          | L 350-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 2       | 5/8  | 5 3/4   | 3      | 1 3/4     | 1 15/16 | —       |
| YA312N                   | L 350 N               | SL 350 N                  | 350                                       | 1/2             | 840, 18, TX, 71           | 1 7/8   | 5/8  | 5 3/4   | 3      | 1 3/4     | 1 15/16 | —       |
|                          | L 400-238             | —                         |   | 3/8             |                           | 2 1/8   | 5/8  | 6       | 3 1/16 | 1 3/4     | 1 1/16  | —       |
|                          | L 400 N               | SL 400 N                  | 400                                       | 1/2             | 15/16, 19, TX, 76, 840    | 2 1/8   | 5/8  | 6       | 3 1/16 | 1 3/4     | 1 1/16  | 2 1/8   |
| YA342LN                  | L 500 N               | SL 500 N                  | 500                                       | 1/2             | 1, 20, TH, 87, 251        | 2 1/4   | 5/8  | 6 1/16  | 3 1/8  | 1 3/4     | 1 1/16  | 2 1/8   |
|                          | L 600 N               | SL 600 N                  | 600                                       | 1/2             | 1 1/8-1, 22, 96           | 2 1/2   | 5/8  | 6 3/4   | 3 1/8  | 1 3/4     | 1 11/16 | 2 3/8   |
| YA392LN                  | L 750 N               | SL 750 N                  | 750                                       | 1/2             | 1 1/16, 106, 24           | 2 13/16 | 5/8  | 7       | 3 3/8  | 1 3/4     | 1 3/4   | 2 3/8   |
|                          | L 1000 NT             | SL 1000 NT                | 1000                                      | 1/2             | 27, 1 1/2, 125            | 2 5/16  | 5/8  | 7 1/4   | 3 1/4  | 1 3/4     | 1 3/4   | 3       |
|                          | L 1250 N              | —                         |   | 1/2             | 150, 29, 1 5/8            | 3       | 5/8  | 7 3/8   | 3 3/8  | 1 3/4     | 2 3/16  | —       |
|                          | L 1500 N              | —                         |   | 1/2             | 1 3/4, 31, 150            | 3 3/16  | 5/8  | 7 1/2   | 3      | 1 3/4     | 2 11/16 | —       |
|                          | L 2000 N              | —                         |   | 1/2             | 2.00, 34, 175             | 3 7/16  | 5/8  | 8 1/16  | 3 3/16 | 1 3/4     | 3 1/16  | —       |

Nota: El sufijo "N" en los números de catálogos indican la distancia entre barrenos 1 3/4". Para otros tamaños disponibles, por favor consultar a FG Electrical Representatives. L 1250 N L 1500 N y L 2000 N no están listadas UL ni certificadas CSA

