



Empalmes de cobre estaño

Utilizado para uniones de conductor de cobre desnudo.

No. Cat.	Calibre Conductor
YS6CL	6 AWG
YS4CL	4 AWG
YS2CL	2 AWG
YS25L	1/0 AWG
YS26L	2/0 AWG
YS27L	3/0 AWG
YS28L	4/0 AWG
YS29L	250 AWG
YS30L	300 AWG
YS31L	350 AWG
YS32L	400 AWG
YS34L	500 AWG
YS36L	600 AWG
YS39L	750 AWG

TIPO YS-L

Empalme de cobre electrolítico estañado de cañon corto para unir dos cables de cobre, una indentación.



Características

- Serie HYLINK®
- Marca líder en conectores de cobre en México

No. Cat.	Calibre Conductor
YS6C	6 AWG
YS4C	4 AWG
YS2C	2 AWG
YS1C	1 AWG
YS25	1/0 AWG
YS26	2/0 AWG
YS27	3/0 AWG
YS28	4/0 AWG
YS29	250 AWG
YS30	300 AWG
YS31	350 AWG
YS32	400 AWG
YS34	500 AWG
YS39	750 AWG
YS44	1000 AWG

TIPO YS

Empalme de cobre electrolítico estañado de cañon largo para unir dos cables de cobre, dos indentaciones.

