



Blackburn

Empalmes Desnudos para Acometida. Dados serie 5/8 " para empalmes U1B™ y CS™

Características	Descripción de Beneficios
Construido de Aluminio	Provee alta conductividad
Centro solido y con Tapas de color	Facilita la inserción del cable
Con compuesto inhibidor en el interior	Mejora la conexión, previene la oxidación y aísla la humedad
Todos los empalmes cuentan con un código de color y medidas y marcas para la ubicación de los puntos de compresión	Facilita si identificación mejorando su instalación
Aprobados por normas Norteamericanas	Certificados con ANSI C119.4 cuando son instalaados adecuadamente de aluminio a aluminio o aluminio a conductores de cobre



Aprobado por Rural Utilities Service (RUS) USA Aprobados por el gobierno federal

NOTA: Para tener el conector con tapas individuales agregar el sufijo "EC" al número de catálogo.

Información para Ordenar		Empalmes de compresión de Aluminio							
HOMAC	Blackburn	Conductor A				Conductor B			
CAT. NO.	CAT. NO.	Color	ACSR	Str.	Sol.	Color	ACSR	Str.	Sol.
U 1 B 11	—	Cafe	—	#10	#8	Cafe	—	#10	#8
U 1 B 88	CS61	Verde	—	#8	#6	Verde	—	#8	#6
U 1 B 81	—					Cafe	—	#10	#8
U 1 B 66	CS64					Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 68	CS63					Verde	—	#8	#6
U 1 B 61	CS62	Azul	#6 (6/1)	—	#4	Cafe	—	#10	#8
U 1 B 612	—			#6		Negro	—	#12	#10
U 1 B 44	CS68					Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2
U 1 B 46	CS67					Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 48	CS66	Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2	Verde	—	#8	#6
U 1 B 41	CS65					Cafe	—	#10	#8
U 1 B 22	CS73					Rojo	#2 (6/1, 7/1)	#1 & #2	#1
U 1 B 24	CS72					Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2
U 1 B 26	CS71	Rojo	#2 (6/1, 7/1)	#1 & #2		Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 28	CS70					Verde	—	#8	#6
U 1 B 21	CS69				#1	Cafe	—	#10	#8
U 1 B 1010	CS78					Amarillo	1/0 (6/1)	1/0	—
U 1 B 102	CS77					Rojo	#2 (6/1, 7/1)	#1 & #2	#1
U 1 B 104	CS76	Amarillo	1/0 (6/1)	1/0		Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2
U 1 B 106	CS75					Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 108	CS74					Verde	—	#8	#6
—	CS84	Gris	—	2/0	—	Amarillo	1/0 (6/1)	1/0	—
—	CS85					Gris	—	2/0	—

Conectore BT

