



## Conector Derivador de Perforación Aislado Serie TTD

Ideal para instalaciones en muretes

Originaria de Francia, SICAME es una de las empresas líderes a nivel mundial en sistemas y conectores eléctricos. Por su calidad y desempeño, su conector de penetración aislado es una de las mejores opciones en el mercado.

Gracias a su diseño, permite que cualquier instalación se concluya de forma rápida y con una conexión excelente. Su perno descabezable garantiza que las conexiones sean adecuadas y encapsulado cuenta con un aislamiento que lo vuelve un conector seguro y eficiente.



Características	Descripción de Beneficios
Mordazas de Cobre Electroлитico Estañado	Provee alta conductividad y resistente a la penetración
Tornillo descabezable "Tipo Fusible"	Provee siempre un torque adecuado para una conexión correcta
Disponible en dos estilos	Disponible con tornillo de ½" o ⅜" (12.7 y 15.87 mm) que cubre un amplio rango de conductores de aluminio y cobre.
Bimetálico	Utilizable en aplicaciones de 90° con conductores de aluminio o cobre
Cumple con requisitos de ley	Con aprobación de UL ML486A-486B

formación para Ordenar		Conector de Penetración Aislado			
CAT. NO.	Estilo	Rango de Conductor		Tornillo Hexagonal (In) / (mm)	Torque (Nm) / (In-lb)
		Principal	Derivación		
TTD 0510 FT		6 - 3/0	16 - 8	½" / 12.7	9.04 / 80
TTD 0810 FT		2/0 - 750	16 - 10	½" / 12.7	9.04 / 80
TTD 1010 FT		10 - 1/0	10 - 2	½" / 12.7	9.04 / 80
TTD 1510FT	1	6 - 4/0	10 - 2	½" / 12.7	14.12 / 125
TTD 1810FT		8 - 1/0	8 - 1/0	½" / 12.7	14.12 / 125
TTD 2110FT		2 - 4/0	6 - 2/0	½" / 12.7	18.08 / 125
TTD 2710FT		2 - 4/0	2 - 4/0	½" / 12.7	18.08 / 125
TTD 4010FT		1 - 350	1 - 250	½" / 12.7	18.08 / 125
TTD 4310FT	2	2/0 - 500	6 - 3/0	⅜" / 15.87	37 / 330
TTD 4510FT		3/0 - 500	3/0 - 500	⅜" / 15.87	37 / 330
TTD 5510FT		4/0 - 750	3/0 - 500	⅜" / 15.87	37 / 330