



ALIANZA ELÉCTRICA
Especialistas en Media Tensión S.A. DE C.V.

Boquillas (Descanso) Estacionarias



La boquilla estacionaria, está equipada para trabajar en tensiones de 15/25 kV 600 Amp operación sin carga, contiene un soporte estándar con un tornillo de acero inoxidable

para la inserción de la pértiga, esta provee una superficie hermetizada y es posible hacer una conexión sumergible.

Características:

- ▶ Soporte de montaje de acero inoxidable.
- ▶ Tornillo de acero inoxidable de 5/16" con tuerca de latón que permite la firme instalación con la pértiga de la K650SOP en el soporte de descanso.
- ▶ Los productos Elastimold cumplen la prueba de intercambiabilidad LAPEM-CFE.

Descripción	UOM	ELASTIMOLD
Boquilla Estacionaria 15kV 200A	Pieza	161SOP
Boquilla Estacionaria Doble OCC 15kV 200A	Pieza	164FT
Boquilla Estacionaria Apartarayos OCC 15kV 200A	Pieza	167PSA10
Boquilla Estacionaria Descanso OCC 25kV 200A	Pieza	272SOP
Boquilla Estacionaria Apartarayos OCC 25kV 200A	Pieza	273PSA18
Boquilla Estacionaria Doble Descanso OCC 25kV 200A	Pieza	274FT
Boquilla Estacionaria Descanso OCC 35kV 200A	Pieza	375PSA-27
Boquilla Estacionaria Descanso OCC 35kV 200A	Pieza	372SOP
Boquilla Extensión 35kV 600A	Pieza	755BE
Boquilla Unión OSC 15kV 600A	Pieza	K650CP
Boquilla RE Inserto 15/25kV 600	Pieza	K650ETP
Boquilla Estacionaria 15kV-25kV 600A	Pieza	K650SOP

*OCC. Operación con Carga.

