





Terminales Zapatas de Cobre Estañado Rectas y de Empate de dos Barrenos Para aplicaciones generales.



| Características | Descripción de Beneficios |
|---|--|
| Fabricadas de cobre electrolítico de alta conductividad | Brinda alta conductividad Minimiza la caída de voltaje |
| Estañada | Resistente a la corrosión |
| Zapatas L 2-214, L 2-2516, L 1-214, L 1-2516, L 1/0-238 y L 1/0-2516 tienen característica especial para el orificio del tornillo | Ofrece orificios de ¼" y ⅜" centrados para aumentar versatilidad. Para otras combinaciones disponibles, por favor contacte a su representante Thomas & Betts |
| Cumple estándares   | Listada UL y certificada CSA |

| Información para Ordenar | | | Zapatas de Cobre Estañado de dos barrenos | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CAT. NO.  | Zapata recta NO. CAT.  | Zapata de empate NO. CAT. | Tamaño Cable | Tamaño Tornillo | Dados de Instalación | B | C | L | P | S | W | H | |
| | L 6-214 | — | #6 | ¼ | 7, TE, 24 | 1 ½ | ⅝ | 2 ⅜ | 1 ⅜ | ⅝ | ⅞ | — | |
| | L 6-2516 | — | | ⅝ | | 1 ½ | ⅝ | 2 ⅜ | 1 ⅜ | ⅝ | ⅞ | ⅞ | — |
| | L 6 N | — | | ½ | | 1 ½ | ⅝ | 5 | 3 ⅜ | 1 ⅜ | ⅜ | — | — |
| | L 4-214 | — | #4 | ¼ | ⅝, 8, TP, 29, IC, 1 | 1 ½ | ⅝ | 2 ¾ | 1 ⅜ | ⅝ | ½ | — | |
| | L 4-2516 | — | | ⅝ | | 1 ½ | ⅝ | 2 ¾ | 1 ⅜ | ⅝ | ½ | — | — |
| | L 4 N | — | | ½ | | 1 ½ | ⅝ | 5 | 3 ⅜ | 1 ⅜ | ⅜ | — | — |
| | L 2-214 | — | #2 | ¼ | ⅜, 10, TL-TN, 33, 162 | 1 ¼ | ⅜ | 3 ⅜ | 1 ½ | ⅝ | ⅝ | — | |
| | L 2-2516 | — | | ⅝ | | 1 ¼ | ⅝ | 3 ⅜ | 1 ½ | ⅝ | ⅝ | — | — |
| | L 2 N | — | | ½ | | 1 ¼ | ⅝ | 4 ¾ | 3 | 1 ⅜ | ⅜ | — | — |
| | L 1-214 | — | #1 | ¼ | ⅜, 11, TB, 37 | 1 ⅜ | ⅜ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | ⅝ | 1 ⅜ | — | |
| | L 1-2516 | — | | ⅝ | | 1 ½ | ⅝ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | ⅝ | 1 ⅜ | — | — |
| | L 1 N | — | | ½ | | 1 ½ | ⅝ | 4 ¾ | 3 | 1 ⅜ | ⅜ | — | — |
| | L 1/0-238 | — | 1/0 | ⅜ | ½, 12, TQ, 42, 163 | 1 ⅜ | ⅜ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | ⅝ | ⅜ | — | |
| | L 1/0-2516 | — | | ⅝ | | 1 ⅜ | ⅝ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | ⅝ | ⅝ | — | — |
| YA252LN | L 1/0 N | — | | ½ | | 1 ⅜ | ⅝ | 4 ¾ | 3 | 1 ⅜ | ⅜ | — | — |
| | L 2/0-238 | — | 2/0 | ⅜ | ⅝, 13, TS, 45, 164 | 1 ½ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | ⅞ | — | |
| | L 2/0 N | SL 2/0 N | | ½ | | 1 ½ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | ⅞ | 1 ½ | — |
| | L 3/0-238 | — | | ¾ | | 1 ½ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | — |
| YA27N | L 3/0 N | SL 3/0 N | 3/0 | ½ | ⅝, 14, TU, 50, BG | 1 ½ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | |
| | L 4/0-238 | — | 4/0 | ⅜ | ⅝-1, 15, TW-TY, 54, 243 | 1 ⅜ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | |
| YA282N | L 4/0 N | SL 4/0 N | | ½ | | 1 ⅜ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — |
| YA292N | L 250-238 | — | | ¾ | | 1 ½ | ⅝, 16, TR, 60, 116 | 1 ⅜ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ |
| | L 250 N | SL 250 N | 250 | ½ | 1 ⅜ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | |
| | L 300-238 | — | 300 | ¾ | 781, 17, TV, 66, 1 ⅜ | 2 | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | |
| | L 300 N | SL 300 N | | ½ | | 2 | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — |
| | L 350-238 | — | | ¾ | | 2 | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | — |
| YA312N | L 350 N | SL 350 N | 350 | ½ | 840, 18, TX, 71 | 1 ⅜ | ⅝ | 5 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | |
| | L 400-238 | — | 400 | ¾ | 1 ⅜, 19, TX, 76, 840 | 2 ⅜ | ⅝ | 6 | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | — | |
| | L 400 N | SL 400 N | | ½ | | 2 ⅜ | ⅝ | 6 | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 2 ⅜ | — |
| YA342LN | L 500 N | SL 500 N | | 500 | | ½ | 1, 20, TH, 87, 251 | 2 ¼ | ⅝ | 6 ⅜ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ |
| | L 600 N | SL 600 N | 600 | ½ | 1 ⅜-1, 22, 96 | 2 ⅜ | ⅝ | 6 ⅜ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 2 ⅜ | |
| YA392LN | L 750 N | SL 750 N | 750 | ½ | 1 ⅜, 106, 24 | 2 ⅜ | ⅝ | 7 | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 2 ⅜ | |
| | L 1000 NT | SL 1000 NT | 1000 | ½ | 27, 1 ½, 125 | 2 ⅜ | ⅝ | 7 ¼ | 3 ¼ | 1 ⅜ | 1 ⅜ | 3 | |
| | L 1250 N | — | 1250 | ½ | 150, 29, 1 ⅝ | 3 | ⅝ | 7 ⅜ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 2 ⅜ | — | |
| | L 1500 N | — | 1500 | ½ | 1 ⅜, 31, 150 | 3 ⅜ | ⅝ | 7 ⅜ | 3 | 1 ⅜ | 2 ⅜ | — | |
| | L 2000 N | — | 2000 | ½ | 2.00, 34, 175 | 3 ⅜ | ⅝ | 8 ⅜ | 3 ⅜ | 1 ⅜ | 3 ⅜ | — | |

NOTA: El sufijo "N" en los numeros de catalogos indican la distancia entre barrenos 1 ¼".
Para otros tamaños disponibles, por favor consultar a FG Electrical Representatives.
L 1250 N L 1500 N y L 2000 N no están listadas UL ni certificadas CSA