



Empalmes Automáticos de Aluminio Serie ATS®

Realice instalaciones aéreas de una manera sencilla y rápida en su instalación a tensión plena

Con los empalmes automáticos de Blackburn, se pueden hacer conexiones aéreas de forma rápida y sencilla. Únicamente se selecciona el empalme, se puede identificar con un código de color, el conductor se inserta de un solo empuje hasta el fondo guiado por una punta piloto hasta el tope central, donde el dispositivo engancha el mismo. Mientras más se jale del conductor, mejores resultados de compresión tendrá el sistema, dando una conexión automática e instantánea.

Características	Descripción de Beneficios
Código de color a los externos	El color brinda una identificación visual para el calibre de conductor máximo.
Guías internas piloto	Envuelve al cable y guía al conductor al centro del empalme
Sistema de garras de precisión	Brinda una superficie óptima de contacto para un mayor rango de tamaños de conductores
Resorte de compresión	Apoya al sistema de garras a ser más eficiente.
Final tubular	Determina automáticamente la inserción adecuada de ambos conductores al centro
Aleación de aluminio de alta resistencia	Diseñada para durar y ser resistente a la corrosión
Cinta de color	Elimina errores en la instalación.

Información para Ordenar Blackburn® ATS Autaset® Empalmes automáticos						
CAT. NO.	Rango de Conductor			Rango Decimal	Código de color	Longitud Total (pulg.)
	ACSR	AAAC	AAC			
ATS4-S	#4%, 7/8	#4	#4	.232-.260	4- Naranja, 2	11.50
ATS4	#4%, 7/8	#4	#4	.232-.260	4- Naranja, 2	13.75
ATS42	#4%, 7/8	#4-#2	#4-#2	.232-.332	4- Naranja, 2	13.75
ATS2	#2%, 7/8	#2	#2	.292-.332	2 - Rojo	13.75
ATS10	1/0%	1/0	1/0	.368-.410	1/0 -Amarillo	16.25
ATS1020	1/0%	1/0-2/0	1/0-2/0	.368-.461	1/0 - Amar, 2/0 - Gris	16.25
ATS20	2/0%	2/0	2/0	.414-.461	2/0 - Gris	16.25
ATS30	3/0%	3/0	3/0	.461-.522	3/0 - Negro	16.25
ATS3040	3/0%	3/0-4/0	3/0-4/0	.461-.575	3/0 - Negro, 4/0 - Rosa	23.50
ATS40	4/0%, 266 18/8	4/0	4/0	.475-.575	4/0 - Rosa	23.50
ATS266336	266 26/8*, 336 18/8, 336 26/8*	312.8*	266-336	.586-.684	Verde	23.50
ATS397477	397 18/8, 397 26/8*, 477 18/8*	394 5*	397-477	.720-.858	Azul	23.50

Blackburn®