

#### Características

- Serie HYLINK®
- Marca líder en conectores de cobre en México

No. Cat.	Calibre Conductor
YS6CL	6 AWG
YS4CL	4 AWG
YS2CL	2 AWG
YS25L	1/0 AWG
YS26L	2/0 AWG
YS27L	3/0 AWG
YS28L	4/0 AWG
YS29L	250 AWG
YS30L	300 AWG
YS31L	350 AWG
YS32L	400 AWG
YS34L	500 AWG
YS36L	600 AWG
YS39L	750 AWG

## Empalmes de cobre estaño

Utilizado para uniones de conductor de cobre desnudo.

### TIPO YS-L

Empalme de cobre electrolítico estañado de cañón corto para unir dos cables de cobre, una indentación.



No. Cat.	Calibre Conductor
YS6C	6 AWG
YS4C	4 AWG
YS2C	2 AWG
YS1C	1 AWG
YS25	1/0 AWG
YS26	2/0 AWG
YS27	3/0 AWG
YS28	4/0 AWG
YS29	250 AWG
YS30	300 AWG
YS31	350 AWG
YS32	400 AWG
YS34	500 AWG
YS39	750 AWG
YS44	1000 AWG

### TIPO YS

Empalme de cobre electrolítico estañado de cañón largo para unir dos cables de cobre, dos indentaciones.

