

Empalmes Desnudos para Acometida. Datos serie 5/8" para empalmes U1B™ y CS™

Características	Descripción de Beneficios
Construido de Aluminio	Provee alta conductividad
Centro sólido y con Tapas de color	Facilita la inserción del cable
Con compuesto inhibidor en el interior	Mejora la conexión, previene la oxidación y aísla la humedad
Todos los empalmes cuentan con un código de color y medidas y marcas para la ubicación de los puntos de compresión	Facilita su identificación mejorando su instalación
Aprobados por normas Norteamericanas	Certificados con ANSI C119.4 cuando son instalados adecuadamente de aluminio a aluminio o aluminio a conductores de cobre
Aprobado por Rural Utilities Service (RUS) USA	Aprobados por el gobierno federal

HOMAC®



Blackburn®

Información para Ordenar		Empalmes de compresión de Aluminio							
HOMAC® CAT. NO.	Blackburn® CAT. NO.	Conductor A				Conductor B			
		Color	ACSR	Str.	Sol.	Color	ACSR	Str.	Sol.
U 1 B 11	—	Cafe	—	#10	#8	Cafe	—	#10	#8
U 1 B 88	CS61	Verde	—	#8	#6	Verde	—	#8	#6
U 1 B 81	—					Cafe	—	#10	#8
U 1 B 66	CS64	Azul	#6 (6/1)	—	#4	Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 68	CS63					Verde	—	#8	#6
U 1 B 61	CS62					Cafe	—	#10	#8
U 1 B 612	—	Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2	Negro	—	#12	#10
U 1 B 44	CS68					Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2
U 1 B 46	CS67					Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 48	CS66					Verde	—	#8	#6
U 1 B 41	CS65	Cafe	—	#10	#8				
U 1 B 22	CS73	Rojo	#2 (6/1, 7/1)	#1 & #2	#1	Rojo	#2 (6/1, 7/1)	#1 & #2	#1
U 1 B 24	CS72					Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2
U 1 B 26	CS71					Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 28	CS70					Verde	—	#8	#6
U 1 B 21	CS69					Cafe	—	#10	#8
U 1 B 1010	CS78	Amarillo	1/0 (6/1)	1/0	#1	Amarillo	1/0 (6/1)	1/0	—
U 1 B 102	CS77					Rojo	#2 (6/1, 7/1)	#1 & #2	#1
U 1 B 104	CS76					Naranja	#4 (6/1, 7/1)	—	#2
U 1 B 106	CS75					Azul	#6 (6/1)	—	#4
U 1 B 108	CS74					Verde	—	#8	#6
—	CS84	Gris	—	2/0	—	Amarillo	1/0 (6/1)	1/0	—
—	CS85					Gris	—	2/0	—

NOTA: Para tener el conector con tapas individuales agregar el sufijo "EC" al número de catálogo.