

Tubo Conduit Galvanizado Pared Gruesa

Características

Tubería galvanizada por el método de inmersión en caliente, el cual garantiza un galvanizado uniforme tanto interior como exterior (recubrimiento mínimo de 150 gr/m²) dándole una resistencia a la corrosión muy superior a los demás métodos.



4

CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (AMARILLA)	UOM	CLAVE KOBREX	CLAVE RYMCO
T. CONDUIT ETIQ. AMARILLA 1/2"	PZ	TPG13K	TPG13
T. CONDUIT ETIQ. AMARILLA 3/4"	PZ	TPG19K	TPG19
T. CONDUIT ETIQ. AMARILLA 1"	PZ	TPG25K	TPG25
T. CONDUIT ETIQ. AMARILLA 1 1/4"	PZ	TPG32K	TPG32
T. CONDUIT P/GRUESA 1 1/2"	PZ	TPG38K	TPG38
T. CONDUIT P/GRUESA 2" 51MM C/COPLÉ	PZ	TPG51K	TPG51
T. CONDUIT P/GRUESA 2 1/2" 63MM C/COPLÉ	PZ	TPG63K	TPG63
T. CONDUIT P/GRUESA 3" 76MM C/COPLÉ	PZ	TPG76K	TPG76
T. CONDUIT P/GRUESA 4" 102MM C/COPLÉ	PZ	TPG102K	TPG102